

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA – RĘKAWICE OCHRONNE KATEGORII II

1. Identyfikacja produktu

- Nazwa handlowa: SAMURAI STRONG
- Typ rękawicy: Rękawice ochronne przed zagrożeniami mechanicznymi i termicznymi
- Rozmiary: 7–11
- Materiał: Podszewka: 52% HPPE + 33% włókno szklane + 9% poliester + 6% spandex. Dłoni: 100% dwoina bydlęca. Nić szwalnicza: 100% aramid.
- Oznakowanie norm: EN ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018 – 4X43D, EN 407:2004 – X 1 X X X X
- Kategoria ochrony: II
- Data produkcji i numer partii: 27/2026

2. Producent

MJM Feel Safe Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Łowicka 3A, 85-766 Bydgoszcz, Polska

Adres e-mail: sekretariat@mjm.pl

Producent potwierdza, że produkt spełnia wymagania rozporządzenia (UE) 2016/425 w sprawie środków ochrony indywidualnej.

3. Deklaracja zgodności UE

Pełny tekst deklaracji zgodności UE dostępny jest pod adresem: www.mjm.pl

Jednostka notyfikowana odpowiedzialna za ocenę typu UE: C.T.C. (0075), 4, rue Hermann Frenkel, 69367 LYON Cedex 07, Francja

Nr certyfikatu badania typu UE: No. 0075/2421/162/04/24/0943.

4. Zakres i przeznaczenie

Rękawice przeznaczone są do ochrony dłoni użytkownika przed:

- zagrożeniami mechanicznymi zgodnie z EN 388:2016+A1:2018,
- ryzykiem termicznym w zakresie ciepła kontaktowego zgodnie z EN 407:2020.

Rękawice przeznaczone są do prac budowlanych, stolarstwa, kowalstwa, prac przemysłowych.

Posiadają właściwości antypoślizgowe, wysoką odporność na przetarcie, rozdarcie i przekłucie i ochronę przed ciepłem kontaktowym.

5. Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Rękawice należy stosować wyłącznie w zakresie ochrony, dla której zostały zaprojektowane.

Nie używać podczas: pracy w temperaturze poniżej –5°C, pracy z piłami łańcuchowymi, pracy z urządzeniami ruchomymi grożącymi zaklinowaniem, pracy z promieniowaniem podczerwonym i dużymi ilościami stopionych substancji, pracy, gdzie istnieje ryzyko przebicia cienkimi, ostrymi elementami (np. igłami).

6. Instrukcja użytkowania

- Upewnij się, że rękawice są czyste, suche i nieuszkodzone przed użyciem.
- Wymień rękawice w przypadku zauważalnego zużycia lub uszkodzeń.

7. Czyszczenie i konserwacja

- Nie prać, nie czyścić chemicznie, nie suszyć w suszarkach ani nie konserwować w żaden sposób.
- Przechowywać w suchym, wentylowanym miejscu, z dala od źródeł ciepła i światła.

8. Okres przydatności i utylizacja

- Okres trwałości: Nie dotyczy. Zdarność do pracy należy oceniać każdorazowo wizualnie.
- Zużyte rękawice należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.

9. Wyjaśnienie oznaczeń i piktogramów

Piktogram	Znaczenie	Norma	Opis / Poziomy
	Ochrona przed zagrożeniami mechanicznymi	EN388:2016+A1:2018	4X43D – poziomy odporności
	Ochrona przed zagrożeniami termicznymi	EN 407:2004	X1XXXX
	Piktogram odnoszący się do karty informacyjnej		

10. Język

Instrukcja sporządzona w języku polskim zgodnie z wymaganiami rozporządzenia (UE) 2016/425.

11. Data wydania instrukcji

Data: 01/2026